



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-012NCA001-E803-2022**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO
CHÁVEZ 2022**

En la Ciudad de México, **siendo las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**, en las oficinas que ocupa el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias ubicado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, sito en calle Juan Badiano No. 1, Colonia, Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Invitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 47 de su Reglamento, así como lo previsto en la Sección III numeral 3.2., de la Convocatoria de la presente Invitación.

El acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la convocante, quien al inicio del este acto, manifestó que de conformidad con el artículo 26 Bis, Fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de un procedimiento electrónico, éste se llevara a cabo únicamente a través de Compranet, y sin la presencia de licitantes.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

Acto seguido se procedió a verificar el envío de propuestas a través de los medios remotos de comunicación electrónica (Compranet), reportando la presencia de **2 (dos) proposiciones electrónicas de los siguientes licitantes:**

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO
1	ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.
2	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

A continuación se presenta la pantalla del Sistema Compranet como constancia:



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012NCA001-E803-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022	

12:01 p. m. CST - Central America Time DST

100% Buscar

Bienvenido José Luis Martínez Zunaya

CompraNet

Volver a la lista

Procedimiento: 1111983 - INVITACIÓN CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 2022

Expediente: 2502983 - INVITACIÓN CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 21/09/2022 12:00:00 p. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Discusiones | Mensajes Libertad CompraNet / Licitantes

Resumen de Respuestas | **Propuestas Técnicas** | Estados de la apertura de Propuestas

Estados apertura técnica

Estados Evaluación del Sobre

No Completada, 21/09/2022 12:01:47 p. m. Por José Luis Martínez Zunaya

Comentarios de Evaluación a nivel Sobre

Verificar todos los anexos | Escenario de Análisis | Sistema de Evaluación

Verificar Notas

SSS	Licitante	¿Proposición deshechada?	Primer Acceso a la Proposición	Mi Primer Acceso a la Proposición	Estados de las Proposiciones
1	ABC UNIFORMES SA DE CV	0 Aceptado	0 (0)	21/09/2022 12:01:47 p. m.	21/09/2022 12:01:47 p. m.
2	SISTEMACALZA SA DE CV	0 Aceptado	0 (0)	21/09/2022 12:01:50 p. m.	21/09/2022 12:01:50 p. m.

Total: 2

Página 1 de 1

Posteriormente, se verificó en el apartado de Proveedores y contratistas sancionados del sistema electrónico Compranet, si alguno de los licitantes se encuentra sancionado o inhabilitado, **NO** encontrándose alguno de los participantes en dicho supuesto.

Por lo tanto, se procedió a la apertura electrónica de las proposiciones recibidas, revisando la documentación presentada de forma general, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

NÚMERO	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
		PRECIO TOTAL
1	ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$1,863,080
2	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.	\$1,604,965



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022	

12:27 p. m. CST - Central America Time DST Bienvenido José Luis Martínez Zumaya

CompraNet

Volver a la lista [Colaborar con la apertura](#) [Publicación DOF](#) [Evaluación Económica](#)

Procedimiento: 1111983 - INVITACIÓN CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 2022
Expediente: 2502989 - INVITACIÓN CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 2022
Fecha y hora de apertura de propuestas: 21/09/2022 12:00:00 p. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Propuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estados de la Apertura de Propuestas

Estados apertura Económica [Descargar todos los anexos](#) [Encuentro de Análisis](#)

Estados Evaluación del Sobre
No Cargada, 21/09/2022 12:27:34 p. m. Por José Luis Martínez Zumaya

Comentarios de Evaluación a nivel Sobre
[Ver/Editar ítems](#)

Moneda de la Proposición
MXN

SSS	Licitante	¿Proposición desrechada?	Precio Total	Primer Acceso a la Proposición	MI Primer Acceso a la Proposición	Estados de las Proposiciones
1	ABC UNIFORMES SA DE CV	0 Aceptar	P (0) 1,863,080	21/09/2022 12:27:35 a. m.	21/09/2022 12:27:35 p. m.	Ver
2	SISTEMADALTA SA DE CV	0 Aceptar	P (0) 1,694,565	21/09/2022 12:27:38 a. m.	21/09/2022 12:27:38 p. m.	Ver

Total: 2

Página 1 de 1

Se hace constar que para el caso de que la propuesta económica presentada por el licitante o sus costos unitarios difieran del monto de propuesta económica registrada en la plataforma de Compranet, se considerara el monto ofertado en la plataforma de Compranet.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 Fracción III, de la Ley, y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, la Convocante anexa copia simple de las Propuestas Económicas presentadas por los licitantes a esta Acta.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, se informa que esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 Fracción I del Reglamento de la Ley.

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, y lo indicado en el numeral 3.9 de la Convocatoria de la Invitación, las proposiciones económicas se rubricaron por los servidores públicos designados por la Convocante, el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, así como, la Mtra. Edith Galicia Rodríguez, Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación.

De conformidad con el artículo 35 Fracción III, de la Ley, se recibieron **2 (dos) proposiciones** para su evaluación, y del resultado del análisis que se realice de ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día **VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a las DOCE HORAS** en las oficinas que ocupa el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, mismo que podrá ser



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022	

diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 49 último párrafo de su Reglamento, la notificación a los licitantes respecto de los actos del presente procedimiento se realizará a través de Compranet., en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta Invitación y manifestaran su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, del día VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.**

Esta Acta consta de **4 (cuatro)** hojas de acta, **18 (dieciocho)** hojas de propuestas económicas, así como **4 (cuatro)** hojas de lista de verificación, presentadas por los licitantes firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JOSÉ ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS	
MTRA. EDITH GALICIA RODRÍGUEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO:

NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	

----- FIN DEL ACTA -----



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA
Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx
www.abcuniformes.mx

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
"IGNACIO CHAVEZ"
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-012NCA001-E803-2022
"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
"IGNACIO CHAVEZ"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

8.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA" (Obligatorio).

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente.		Ciudad de México, a 21 de Septiembre del 2022.	Hoja No. <u>1</u> de <u>7</u>
Con relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022 "CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022", me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:			

No. Partida	Descripción técnica completa	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Pieza	Importe total
1	Calzado clínico para caballero en color Negro con agujeta Calzado con agujeta para caballero formado por 7 piezas: - Chinela de una pieza con costura tipo mocasin. - Dos chalecos - Dos laterales- Remate del talón- Lengüeta Corte de cuero ganado vacuno flor entera. Altura: 9.5a 10.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón. Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate del talón, de cuero vacuno flor entera, con acolchamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 8.5 a 9.5 mm. Forro en chinela y laterales tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela no tejida sintética como soporte. la lengüeta y vistas de material sintético, en talón de camaza porcino. Agujetas con una longitud de 80 a 85 cm., de poliéster con alma de algodón, forma circular, con puntas clasificadas en los extremos. Ojillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante. Planta de fibra de poliéster con montado strobel, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de camaza porcino, ambas piezas unidas por costuras, con acolchamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 4.0 a 5.0 mm. Punta material base termoplástico con un espesor 1.0a 2.0 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 2.0 a 3.0 mm. Cambrillón polímero rígido, colocado a la altura del enfranque. Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo antideslizante, con espesor en punta de 14.0 a 15.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 17.5 a 18.5 mm y altura del tacón 32.0 a 33.0 mm. Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997. Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores: Calzado completo: Absorción de impacto al calzado Prueba Resultado Método de prueba Absorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013 Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013 Pruebas a la suela: Prueba Resultado Método de prueba Resistencia al desgarrar mínimo 60 N/CM (6 KGF/CM) NMX-S-051-1989 Abrasión desgaste máximo 350 mg NMX-S-051-1989 Flexión % de abertura máximo a 35,000 flexiones 200% NMX-S-051-1989 Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% NMX-S-051-1989	PAR	123	\$760.00	\$93,480.00

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado



000001



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

2	Calzado clínico para caballero en color café con aguja para caballero formado por 7 piezas: - Chinela de una pieza con costura tipo mocasin.- Dos laterales.- Remate del talón.- Lengüeta.Corte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 9.5a 10.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate del talón, de cuero vacuno flor entera, con acolijnamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 8.5 a 9.5 mm.Forro en chinela y laterales tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela no tejida sintética como soporte, la lengüeta y vistas de material sintético, en talón de camaza porcino.Agujetas con una longitud de 80 a 85 cm., de poliéster con alma de algodón, forma circular, con puntas plastificadas en los extremos.Ojillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobel, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de camaza porcino, ambas piezas unidas por costuras, con acolijnamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 4.0 a 5.0 mm. Punta material base termoplástico con un espesor 1.0a 2.0 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 2.0 a 3.0 mm. Cambrillón polímero rígido, colocado a la altura del enfranque.Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo antiderrapante, con espesor en punta de 14.0 a 15.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 17.5 a 18.5 mm y altura del tacón 32.0 a 33.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo.Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rígidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013Pruebas a la suela:Prueba Resultado Método de pruebaResistencia al desgaste mínimo 60 N/CM(6 KGF/CM) NMX-S-051-1989Abrasión desgaste máximo 350 mg NMX-S-051-1989Flexión % de abertura máxima a 35,000 flexiones 200% NMX-S-051-1989Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% NMX-S-051-1989	PAR	231	\$760.00	\$175,560.00
3	Calzado para caballero color negro sin aguja formado por 4 piezas: - Chinela de una pieza con costura tipo mocasin.- Dos laterales.- Remate del talón.Presenta dos elásticos a la altura del empeine para ajuste del calzado.Corte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 9.5a 10.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate del talón, de cuero vacuno flor entera, parte interna del mismo material del forro, relleno de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 6.5 a 7.5 mm.Forro en chinela y laterales tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela tejida sintética como soporte, con entreforro de tela tejida de algodón, en talón de camaza porcino.Planta de fibra de poliéster con montado strobel, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de camaza porcino, ambas piezas unidas por costuras, con acolijnamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.5 a 4.5 mm. Punta material base termoplástico con un espesor 1.0a 2.0 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.5a 2.5 mm. Cambrillón polímero rígido, colocado a la altura del enfranque.Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con altura en punta de 13.0 a 14.0 mm, altura en la zona del enfranque de 18.0 a 19.0 mm y altura del tacón 31.0 a 32.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo.Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rígidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013	PAR	67	\$760.00	\$50,920.00

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado



flexi

000002



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

3/7

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

4	Calzado Clínico para dama tipo chocio con agujeta en color blanco de servicio Calzado para dama con agujeta formado por 5 piezas: - Chinela de una sola pieza.- Dos laterales- Remate del talón- LengüetaCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 8.5 a 9.5 cm medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón, bullón formado de la misma pieza de los laterales y tira de remate de cuero vacuno flor entera, con relleno de material espumoso (espuma de poliuretano) con un espesor del conjunto de 6.0 a 7.0 mm, forro en chinela, lengüeta y laterales tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela sintética como soporte, en talón de material textil sintético. Agujetas con una longitud de 75 a 80 cm de poliéster, tejido plano, con puntas plastificadas en los extremos ojillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante, planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm, plantilla pegada completa de cuero porcino flor entera en base de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 4.0 a 5.0 mm, punta material base termoplástico con un espesor de 0.5 a 1.5 mm, contrahorte material fibra de poliéster con un espesor de 1.0 a 2.0 mm suela de poliuretano con injerto de hule de una sola pieza, huella con dibujo antiderrapante, con un espesor en punta de 15.0 a 16.0 mm espesor en la zona del enfranque de 22.0 a 23.0 mm y altura del tacón de 35.0 a 36.0 mm, sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.	PAR	1,324	\$680.00	\$900,320.00
5	Calzado clínico para dama tipo chocio de agujeta en color blanco Flat De Servicio/Clinico -Calzado para dama con agujeta formado por 5 piezas: - Chinela de una sola pieza.- Dos laterales- Remate del talón- LengüetaCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 9.0 a 10.0 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate del talón, con acojinamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 6.0 a 7.0 mm.Forro en chinela, lengüeta y laterales de tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano y una capa de tela tejida sintética como soporte, en talón de material textil.Agujetas con una longitud de 75 a 80 cm., de poliéster, tejido plano, con puntas plastificadas en los extremosOjillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Costilla de plástico rígido colocada a la altura del enfranque.Plantilla formada de dos piezas, primera pieza completa removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano con un espesor en su conjunto de 3.5 a 4.5 mm, segunda pieza completa no removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.5 a 4.5 mm.Punta material base termoplástico con un espesor 0.5 a 1.5 mm. Contra horte material fibra de poliéster con un espesor de 1.5 a 2.5 mm. Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con espesor en punta de 10.5 a 11.5 mm, espesor en la zona del enfranque de 18.0 a 19.0 mm y altura del tacón 31.5 a 32.5 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo:Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 Nm ASTM-F-1976-2013Pruebas a la suela:Prueba Resultado Método de pruebaResistencia al desgarre mínimo 60 NCM(6 KGf/CM) NMX-S-051-1989Abrasión desgaste máximo 350 mg NMX-S-051-1989Flexión % de abertura máximo a 35,000 flexiones 200% NMX-S-051-1989Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% NMX-S-051-1989	PAR	195	\$680.00	\$132,600.00


000003

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado



flexi.



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

4/7

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

6	Calzado clínico para dama tipo chocio de agujeta en color Negro Flat De Servicio/Clinico Calzado para dama con agujeta formado por 5 piezas: - Chinela de una sola pieza.- Dos laterales- Remate del talón- LengüetaCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 9.0 a 10.0 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate del talón, con acojinamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 6.0 a 7.0 mm.Forro en chinela, lengüetay laterales de tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano y una capa de tela tejida sintética como soporte, en talón de material textil.Agujetas con una longitud de 75 a 80 cm., de poliéster, tejido plano, con puntas plastificadas en los extremosOjillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Costilla de plástico rígido colocada a la altura del enfranque.Plantilla formada de dos piezas, primera pieza completa removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano con un espesor en su conjunto de 3.5 a 4.5 mm, segunda pieza completa no removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.5 a 4.5 mm.Punta material base termoplástico con un espesor 0.5 a 1.5 mm. Contra horte material fibra de poliéster con un espesor de 1.5 a 2.5 mm. Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con espesor en punta de 10.5 a 11.5 mm, espesor en la zona del enfranque de 18.0 a 19.0 mm y altura del tacón 31.5 a 32.5 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo.Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013Pruebas a la suela:Prueba Resultado Método de pruebaResistencia al desgarre mínimo 60 N/CM(6 KGF/CM) MMX-S-051-1989Abrasión desgaste máximo 350 mg MMX-S-051-1989Flexión % de abertura máximo a 35,000 flexiones 200% MMX-S-051-1989Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% MMX-S-051-1989	PAR	71	\$680.00	\$48,280.00
7	Zapato De Vestir Urbano 100% De Piel Para Hombre - Negro -Calzado para caballero tipo chocio con agujeta, formado por 5 piezas: - Chinela de una pieza.- Dos laterales- Remate del talón- LengüetaCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 8.5a 9.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Forro en chinela y laterales tela tejida de algodón, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela no tejida sintética como soporte, con entreforro de tela tejida de algodón, en lengüeta y vistas de material sintético, en laterales bondeada con espuma de poliuretano, en talón de carmaza porcino.Agujetas con una longitud de 70 a 75 cm., de poliéster con alma de algodón, forma circular, con puntas plastificadas en los extremosOjillos perforados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de carmaza porcino, ambas piezas unidas por costuras, con acojinamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.0 a 4.0 mm. Punta material base termoplástico con un espesor 0.5a 1.5 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Cambrillón polímero rígido, colocado a la altura del enfranque.Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con espesor en punta de 10.0 a 11.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 13.5 a 14.5 mm y altura del tacón 30.0 a 31.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo.Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013	PAR	39	\$820.00	\$31,980.00

000004

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado

MAVECO



flexi.



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

5/7

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

8	Zapato De Vestir Urbano 100% De Piel Para Hombre-café Calzado para caballero tipo choco con agujeta, formado por 5 piezas: - Chinela de una pieza.- Dos laterales- Remate del talón- LengüetaCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 8.5a 9.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Forro en chinela y laterales tela tejida de algodón, bordeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela no tejida sintética como soporte, con entrefloro de tela tejida de algodón, en lengüeta y vistas de material sintético, en laterales bordeada con espuma de poliuretano, en talón de camaza porcino.Agujetas con una longitud de 70 a 75 cm., de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de camaza porcino, ambas piezas unidas por costuras, con acojinamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.0 a 4.0 mm. Punta material base termoplástico con un espesor de 0.5 a 1.5 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Cambillón polímero rígido, colocado a la altura del enfranque.Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con espesor en punta de 10.0 a 11.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 13.5 a 14.5 mm y altura del tacón 30.0 a 31.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo:Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013	PAR	49	\$820.00	\$40,180.00
9	Calzado Casual Con Sistema De Mejor Agarre Para Mujer - moka -Calzado para dama sin agujeta formado por 5 piezas: - Chinela de dos piezas (pala y foreta) - Dos laterales- Remate superior del talónPresenta elástico a la altura del empeine para ajuste del calzadoCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 8.5 a 9.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate superior del talón, con acojinamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 5.0 a 6.0 mm.Forro en chinela, laterales y parte superior del talón de tela tejida sintética, bordeada con espuma de poliuretano y una capa de tela no tejida sintética como soporte, con entrefloro de tela de algodón, en parte inferior del talón de material textil tipo oropal.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla formada de dos piezas, primera pieza completa removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano con un espesor en su conjunto de 3.5 a 4.5 mm, segunda pieza completa no removible de cuero porcino flor entera con acojinamiento de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 2.5 a 3.5 mm.Punta material base termoplástico con un espesor de 0.5 a 1.5 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.5 a 2.5mm. Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo anti derrapante, con espesor en punta de 10.0 a 11.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 18.0 a 19.0 mm y altura del tacón 31.0 a 32.0mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo:Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013Pruebas a la suela:Prueba Resultado Método de pruebaResistencia al desgarrar mínimo 60 N/CM(6 KG/CM) NMX-S-051-1989Abrasión desgaste máximo 350 mg NMX-S-051-1989Flexión % de abertura máximo a 35,000 flexiones 200% NMX-S-051-1989Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% NMX-S-051-1989	PAR	145	\$680.00	\$98,600.00

000005

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado



flexi.



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

6/7

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

10	Calzado Con Sistema De Mejor Agarre Para Mujer color negro sin agujetas - Calzado para dama sin agujeta formado por 5 piezas: - Chinela de dos piezas (pala y foreta).- Dos laterales- Remate superior del talónPresenta elástico a la altura del empeine para ajuste del calzadoCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 8.5 a 9.5 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón en el cuello del calzado, formado de la misma pieza de los laterales y remate superior del talón, con acolijnamiento de material espumoso (espuma de poliuretano), con un espesor del conjunto de 5.0 a 6.0 mm.Forro en chinela, laterales y parte superior del talón de tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano y una capa de tela no tejida sintética como soporte, con entreferro de tela de algodón, en parte inferior del talón de material textil tipo oropal.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla formada de dos piezas, primera pieza completa removible de cuero porcino flor entera con acolijnamiento de espuma de poliuretano con un espesor en su conjunto de 3.5 a 4.5 mm, segunda pieza completa no removible de cuero porcino flor entera con acolijnamiento de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 2.5 a 3.5 mm.Punta material base termoplástico con un espesor 0.5 a 1.5 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.5 a 2.5 mm. Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo antiderripante, con espesor en punta de 10.0 a 11.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 18.0 a 19.0 mm y altura del tacón 31.0 a 32.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo:Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 60 N/CM(6 KGF/CM) NMX-S-051-1989Abrasión desgaste máximo 350 mg NMX-S-051-1989Flexión % de abertura máximo a 35,000 flexiones 200% NMX-S-051-1989Resistencia al aceite aumento en volumen máximo 100% NMX-S-051-1989	PAR	148	\$670.00	\$99,150.00
11	Zapato de servicio clínico para caballero, De Agujetas color blanco.- Calzado para caballero tipo cholo con aguja, formado por 9 piezas: - Chinela de dos piezas (foreta y pala).- Dos laterales- Remate del talón- Lengüeta.- Bullón de tres piezasCorte de cuero ganado vacuno flor entera.Altura: 10.0 a 11.0 cm. medidos desde el piso hasta la parte superior del calzado por el área del talón.Bullón parte externa de cuero vacuno flor entera, parte interna del mismo material del forro con relleno espuma poliuretano, con un espesor del conjunto de 7.5 a 8.5 mm.Forro en chinela y laterales tela tejida sintética, bondeada con espuma de poliuretano, con una capa de tela tejida sintética como soporte, con entreferro en los laterales de tela de algodón, en visitas, lengüeta y bullón de material sintético, en talón de camaza porcino.Agujetas con una longitud de 80 a 85 cm, de algodón con alma de algodón, forma circular, con puntas plastificadas en los extremosOjillos metálicos esmaltados, cuatro por chaleco colocados de manera equidistante.Planta de fibra de poliéster con montado strobil, con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Plantilla no removible, formada de dos piezas, media plantilla del talón al enfranque de cuero porcino flor entera y media plantilla del enfranque a la punta de camaza porcino, ambas piezas unidas por costura sencilla, con acolijnamiento completo de espuma de poliuretano, con un espesor del conjunto de 3.5 a 4.5 mm. Punta material base termoplástico con un espesor 0.5 a 1.5 mm. Contrahorte material base termoplástico con un espesor de 1.0 a 2.0 mm. Cambión polímero rígido, colocado a la altura del enfranque.Suela de poliuretano de una sola pieza junto con el tacón, huella con dibujo antiderripante, con espesor en punta de 13.0 a 14.0 mm, espesor en la zona del enfranque de 19.0 a 20.0 mm y altura del tacón 34.0 a 35.0 mm.Sistema de fabricación inyectado directo al corte. El calzado deberá estar etiquetado o marcado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.Presentar en un solo informe de resultados de prueba de laboratorio, emitido por laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); todos y cada uno de los elementos de construcción que componen el calzado y sus dimensiones, así como de los siguientes valores:Calzado completo:Absorción de impacto al calzadoPrueba Resultado Método de pruebaAbsorción de energía mínimo 1.2 J ASTM-F-1976-2013Rigidez mecánica 66,000 N/m ASTM-F-1976-2013	PAR	240	\$800.00	\$192,000.00

000006

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado



flexi



ABC UNIFORMES S. A. de C. V.

Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Colonia Tepalcates
Iztapalapa, Ciudad de México C. P. 09210
AUN990119MYA

Teléfonos: 55.5855.6966 / 55.5856.1204 / 55.5700.3446 / 55.5700.3343
e-mail: ventas@abcuniformes.mx

www.abcuniformes.mx

7/7

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

"IGNACIO CHAVEZ"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-012NCA001-E803-2022

"CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

	SUBTOTAL	\$1,863,080.00
	IVA	\$298,092.80
	TOTAL	\$2,161,172.80

Bajo protesta de decir verdad

ATENTAMENTE

GUILLERMO GOMEZ HERRERA

ADMINISTRADOR
UNICO Y
DIRECTOR GENERAL

(FIRMA)

IMPORTE TOTAL CON LETRA: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
PRECIOS FIJOS Y EN MONEDA NACIONAL.

000007

Fábrica de Chamarras

Distribuidor Autorizado

MAVECO 74



flexi.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022 RELATIVA A LA ADQUISICION DE "CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

"PROPUESTA ECONOMICA"

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
"IGNACIO CHAVEZ"
PRESENTE.

CD. DE MEXICO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
PRESENTE.

CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022 RELATIVA A LA ADQUISICION DE "CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022" ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

HOJA 1 DE 11

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
1	CALZADO CLINICO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO CON AGUJETA CALZADO CON AGUJETA PARA CABALLERO FORMADO POR 7 PIEZAS: - CHINELA DE UNA PIEZA CON COSTURA TIPO MOCASIN.- DOS CHALECOS - DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETA CORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 9.5A 10.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE DEL TALÓN, DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 8.5 A 9.5 MM. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTETICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, LA LENGÜETA Y VISTAS DE MATERIAL SINTÉTICO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 80 A 85 CM., DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS. OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURAS, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 4.0 A 5.0 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 1.0A 2.0 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 2.0 A 3.0 MM. CAMBRILLÓN POLÍMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE.	PAR	123	\$680.00	\$83,640.00

0000008



SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0
NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort



0071

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
2	SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 14.0 A 15.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 17.5 A 18.5 MM Y ALTURA DEL TACÓN 32.0 A 33.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1,2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 NM ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA RESISTENCIA AL DESGARRE MÍNIMO 60 N/CM (6 KGf/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989 CALZADO CLÍNICO PARA CABALLERO EN COLOR CAFÉ CON AGUJETA-PARA CABALLERO FORMADO POR 7 PIEZAS: - CHINELA DE UNA PIEZA CON COSTURA TIPO MOCASÍN.- DOS CHALECOS- DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETACORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLORENTA. ALTURA: 9.5A 10.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE DEL TALÓN, DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 8.5 A 9.5 MM. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, LA LENGÜETA Y VISTAS DE MATERIAL SINTÉTICO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 80 A 85 CM., DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS. JILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURAS, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 4.0 A 5.0 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 1.0A 2.0 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 2.0 A 3.0 MM. CAMBRILLÓN POLÍMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. SUELA DE POLIURETANO DE	PAR	231	\$680.00	\$157,080.00

000009



0072

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 14.0 A 15.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 17.5 A 18.5 MM Y ALTURA DEL TACÓN 32.0 A 33.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1.2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA RESISTENCIA AL DESGASTE MÍNIMO 60 N/CM(6 KGf/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989				
3	CALZADO PARA CABALLERO COLOR NEGRO SIN AGUJETA FORMADO POR 4 PIEZAS: - CHINELA DE UNA PIEZA CON COSTURA TIPO MOCASIN.- DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN PRESENTA DOS ELÁSTICOS A LA ALTURA DEL EMPUNE PARA AJUSTE DEL CALZADO CORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA: ALTURA: 9.5A 10.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE DEL TALÓN, DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, PARTE INTERNA DEL MISMO MATERIAL DEL FORRO, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 6.5 A 7.5 MM. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORO DE TELA TEJIDA DE ALGODÓN, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURAS, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.5A 2.5 MM. MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.5A 2.5 MM. CAMBRILLÓN POLÍMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON ALTURA EN PUNTA DE 13.0 A 14.0 MM, ALTURA EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 18.0 A 19.0 MM Y ALTURA	PAR	67	\$680.00	\$45,560.00

000010



0073

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EMO

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	DEL TACÓN 31.0 A 32.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1,2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013				
4	CALZADO CLÍNICO PARA DAMA TIPO CHOCLO CON AGUJETA EN COLOR BLANCO DE SERVICIO, ZAPATO PARA DAMA CON AGUJETA FORMADO POR 5 PIEZAS: CHINELA LISA DE UNA PIEZA, DOS LATERALES, TIRA DE REMATE DEL TALÓN, LENGÜETA. CORTE: CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 8.5 A 9.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN: FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y TIRA DE REMATE DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA CON RELLENO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO) CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 6.0 A 7.0 MM. FORRO EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES DE TELA TEJIDA SINTÉTICA BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA CAPA DE TELA TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE EN EL TALÓN DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 75 A 80 CM. DE POLIESTER TEJIDO PLANO CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS, OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS 4 POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE, PLANTA DE FIBRA DE POLIESTER CON MONTADO STROBEL CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA PEGADA COMPLETA DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA EN BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 4.0 A 5.0 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 0.5 A 1.5 MM. CONTRAHORTE: MATERIAL FIBRA DE POLIESTER CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. SUELA DE POLIURETANO CON INJERTO DE HULE DE UNA SOLA PIEZA, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CON ESPESOR EN PUNTA DE 15.0 A 16.0 MM. ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 22.0 A 23.0 MM. Y ALTURA DEL TACÓN DE 35.0 A 36.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO ESTÁ ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-12997	PAR	1,324	\$570.00	\$754,680.00
5	CALZADO CLÍNICO PARA DAMA TIPO CHOCLO DE AGUJETA EN COLOR BLANCO FLAT DE SERVICIO/CLÍNICO -CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE UNA SOLA PIEZA. - DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETA CORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 9.0 A 10.0 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE DEL TALÓN, CON ACOJINAMIENTO DE	PAR	195	\$570.00	\$111,150.00

000011



0074

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 6.0 A 7.0 MM.FORRO EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES DE TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, EN TALÓN DE MATERIAL TEXTIL AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 75 A 80 CM., DE POLIÉSTER, TEJIDO PLANO, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS OJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. COSTILLA DE PLÁSTICO RÍGIDO COLOCADA A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. PLANTILLA FORMADA DE DOS PIEZAS, PRIMERA PIEZA COMPLETA REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UN ESPESOR EN SU CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM, SEGUNDA PIEZA COMPLETA NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRA HORTE MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER CON UN ESPESOR DE 1.5 A 2.5 MM. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.5 A 11.5 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 18.0 A 19.0 MM Y ALTURA DEL TACÓN 31.5 A 32.5 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997 PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA: ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1.2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 NM ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA: RESISTENCIA AL DESGARRE MÍNIMO 60 N/CM(6 KG/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989	PAR	71	\$570.00	\$40,470.00
6	CALZADO CLÍNICO PARA DAMA TIPO CHOCLO DE AGUJETA EN COLOR NEGRO FLAT DE SERVICIO/CLÍNICO CALZADO PARA DAMA CON AGUJETA FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE UNA SOLA PIEZA, - DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETA CORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 9.0 A 10.0 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE DEL TALÓN, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 6.0 A 7.0 MM. FORRO EN CHINELA, LENGÜETA Y LATERALES DE				

000012



0075

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
7	TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, EN TALÓN DE MATERIAL TEXTIL AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 75 A 80 CM., DE POLIÉSTER, TEJIDO PLANO, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS JILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. COSTILLA DE PLÁSTICO RÍGIDO COLOCADA A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. PLANTILLA FORMADA DE DOS PIEZAS, PRIMERA PIEZA COMPLETA REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UN ESPESOR EN SU CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM, SEGUNDA PIEZA COMPLETA NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRA HORTE MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER CON UN ESPESOR DE 1.5 A 2.5 MM. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.5 A 11.5 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 18.0 A 19.0 MM Y ALTURA DEL TACÓN 31.5 A 32.5 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMAY); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA: ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1.2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA: RESISTENCIA AL DESGARRE MÍNIMO 60 N/CM(6 KGF/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989 ZAPATO DE VESTIR URBANO 100% DE PIEL PARA HOMBRE - NEGRO - CALZADO PARA CABALLERO TIPO CHOCLO CON AGUJETA, FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE UNA PIEZA - DOS LATERALES - REMATE DEL TALÓN - LENGÜETACORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 8.5 A 9.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA DE ALGODÓN, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORRO DE TELA TEJIDA DE ALGODÓN, EN LENGÜETA Y VISTAS DE MATERIAL SINTÉTICO, EN LATERALES BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 70 A 75 CM., DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN,	PAR	39	\$8'16.00	\$31,824.00

000013



0076

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
8	FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS OJILLOS PERFORADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURAS, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 3.0 A 4.0 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5A 1.5 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. CAMBRILLÓN POLÍMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.0 A 11.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 13.5 A 14.5 MM Y ALTURA DEL TACÓN 30.0 A 31.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1,2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 ZAPATO DE VESTIR URBANO 100% DE PIEL PARA HOMBRE - CAFÉ CALZADO PARA CABALLERO TIPO CHOCLO CON AGUJETA, FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE UNA PIEZA.- DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETACORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 8.5A 9.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA DE ALGODÓN, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORRO DE TELA TEJIDA DE ALGODÓN, EN LENGÜETA Y VISTAS DE MATERIAL SINTÉTICO, EN LATERALES BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 70 A 75 CM., DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS OJILLOS PERFORADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURAS, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE	PAR	49	\$816.00	\$39,984.00

000014



0077

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
9	3.0 4.0 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. CAMBRILLÓN POLÍMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.0 A 11.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 13.5 A 14.5 MM Y ALTURA DEL TACÓN 30.0 A 31.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1.2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 CALZADO CASUAL CON SISTEMA DE MEJOR AGARRE PARA MUJER - MOKA - CALZADO PARA DAMA SIN AGUJETA FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA). - DOS LATERALES- REMATE SUPERIOR DEL TALÓN PRESENTE ELÁSTICO A LA ALTURA DEL EMPEINE PARA AJUSTE DEL CALZADO CORTE DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 8.5 A 9.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE SUPERIOR DEL TALÓN, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 5.0 A 6.0 MM. FORRO EN CHINELA, LATERALES Y PARTE SUPERIOR DEL TALÓN DE TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORRO DE TELA DE ALGODÓN, EN PARTE INFERIOR DEL TALÓN DE MATERIAL TEXTIL TIPO OROPAL. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA FORMADA DE DOS PIEZAS, PRIMERA PIEZA COMPLETA REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UN ESPESOR EN SU CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM, SEGUNDA PIEZA COMPLETA NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 2.5 A 3.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.5 A 2.5 MM. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.0 A 11.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 18.0 A 19.0 MM Y ALTURA DEL TACÓN 31.0 A 32.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A	PAR	145	\$589.00	\$85,405.00

000015



0078

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
10	LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1.2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA RESISTENCIA AL DESGARRE MÍNIMO 60 N/CM(6 KG/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989 CALZADO CON SISTEMA DE MEJOR AGARRE PARA MUJER COLOR NEGRO SIN AGUJETAS - CALZADO PARA DAMA SIN AGUJETA FORMADO POR 5 PIEZAS: - CHINELA DE DOS PIEZAS (PALA Y FLORETA) - DOS LATERALES - REMATE SUPERIOR DEL TALÓN PRESENTA ELÁSTICO A LA ALTURA DEL EMPUNE PARA AJUSTE DEL CALZADO CORTES DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA. ALTURA: 8.5 A 9.5 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, FORMADO DE LA MISMA PIEZA DE LOS LATERALES Y REMATE SUPERIOR DEL TALÓN, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO), CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 5.0 A 6.0 MM. FORRO EN CHINELA, LATERALES Y PARTE SUPERIOR DEL TALÓN DE TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORO DE TELA DE ALGODÓN, EN PARTE INFERIOR DEL TALÓN DE MATERIAL TEXTIL TIPO OROPAL. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA FORMADA DE DOS PIEZAS, PRIMERA PIEZA COMPLETA REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UN ESPESOR EN SU CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM, SEGUNDA PIEZA COMPLETA NO REMOVIBLE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 2.5 A 3.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.5 A 2.5 MM. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 10.0 A 11.0 MM, ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 18.0 A 19.0 MM Y ALTURA DEL TACÓN 31.0 A 32.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN	PAR	148	\$589.00	\$87,172.00

000016



0079

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686

Asken's
Confort

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
11	(EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO- ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1,2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66,000 N/M ASTM-F-1976-2013 PRUEBAS A LA SUELA: PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA RESISTENCIA AL DESGARRE MÍNIMO 60 N/CM(6 KGf/CM) NMX-S-051-1989 ABRASIÓN DESGASTE MÁXIMO 350 MG NMX-S-051-1989 FLEXIÓN % DE ABERTURA MÁXIMO A 35,000 FLEXIONES 200% NMX-S-051-1989 RESISTENCIA AL ACEITE AUMENTO EN VOLUMEN MÁXIMO 100% NMX-S-051-1989 ZAPATO DE SERVICIO CLÍNICO PARA CABALLERO, DE AGUJETAS COLOR BLANCO.- CALZADO PARA CABALLERO TIPO CHOCLO CON AGUJETA, FORMADO POR 9 PIEZAS: - CHINELA DE DOS PIEZAS (FLORETA Y PALA).- DOS LATERALES- REMATE DEL TALÓN- LENGÜETA- BULLÓN DE TRES PIEZAS CORTES DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA: ALTA: 10.0 A 11.0 CM. MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO POR EL ÁREA DEL TALÓN. BULLÓN PARTE EXTERNA DE CUERO VACUNO FLOR ENTERA, PARTE INTERNA DEL MISMO MATERIAL DEL FORRO CON RELLENO ESPUMA POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 7.5 A 8.5 MM. FORRO EN CHINELA Y LATERALES TELA TEJIDA SINTÉTICA, BONDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON UNA CAPA DE TELA TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE, CON ENTREFORRO EN LOS LATERALES DE TELA DE ALGODÓN, EN VISTAS, LENGÜETA Y BULLÓN DE MATERIAL SINTÉTICO, EN TALÓN DE CARNAZA PORCINO. AGUJETAS CON UNA LONGITUD DE 80 A 85 CM, DE ALGODÓN CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLASTIFICADAS EN LOS EXTREMOS. SOJILLOS METÁLICOS ESMALTADOS, CUATRO POR CHALECO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER CON MONTADO STROBEL, CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. PLANTILLA NO REMOVIBLE, FORMADA DE DOS PIEZAS, MEDIA PLANTILLA DEL TALÓN AL ENFRANQUE DE CUERO PORCINO FLOR ENTERA Y MEDIA PLANTILLA DEL ENFRANQUE A LA PUNTA DE CARNAZA PORCINO, AMBAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA SENCILLA, CON ACOJINAMIENTO COMPLETO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR DEL CONJUNTO DE 3.5 A 4.5 MM. PUNTA MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR 0.5 A 1.5 MM. CONTRAHORTE MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 1.0 A 2.0 MM. CAMBRILLÓN POLIMERO RÍGIDO, COLOCADO A LA ALTURA DEL ENFRANQUE. SUELA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON ESPESOR EN PUNTA DE 13.0 A 14.0 MM. ESPESOR EN LA ZONA DEL ENFRANQUE DE 19.0 A 20.0 MM Y ALTURA DEL TACÓN 34.0 A 35.0 MM. SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO DEBERÁ ESTAR ETIQUETADO O MARCADO DE ACUERDO A LA NOM-020-SCFI-1997. PRESENTAR EN UN SOLO INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN	PAR	240	\$700.00	\$168,000.00

000017



0080

SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686



NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PIEZA	IMPORTE TOTAL
	(EMA); TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN EL CALZADO Y SUS DIMENSIONES, ASI COMO DE LOS SIGUIENTES VALORES: CALZADO COMPLETO: ABSORCIÓN DE IMPACTO AL CALZADO PRUEBA RESULTADO MÉTODO DE PRUEBA ABSORCIÓN DE ENERGÍA MÍNIMO 1,2 J ASTM-F-1976-2013 RIGIDEZ MECÁNICA 66.000 N/M ASTM-F-1976-2013				
			SUBTOTAL		\$1'604,965.00
			IVA		\$256,794.40
			TOTAL		\$1'861,759.40
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ATENTAMENTE					
RAUL ASKENAZI HAMUI		FIRMA			

000018



8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

LICITACION PUBLICA () No. _____	INVITACION A CUANDO MENOS TRES (X) No. <u>E803-2022</u>
----------------------------------	---

ABC UNIFORMES, S.A. de C.V.

FECHA: 21 Sep 2022

NO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SÍ	NO

1	DOCUMENTO 6.1.- "SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES" (Obligatorio). DOCUMENTO EN ESCRITO LIBRE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO.	✓	
2	DOCUMENTO 6.2.- "ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA" (Obligatorio). DOCUMENTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO J DE LA CONVOCATORIA.	✓	
3	DOCUMENTO 6.3.- "NACIONALIDAD MEXICANA", (Obligatorio). ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO M DE LA CONVOCATORIA.	✓	
4	DOCUMENTO 6.4.- "CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS" (Obligatorio): ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, MEDIANTE LOS CUALES ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES.	✓	
5	DOCUMENTO 6.5.- "CUENTA DE CORREO", (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA.	✓	
6	DOCUMENTO 6.6.- "MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR" (Obligatorio). DECIR VERDAD QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO C	✓	
7	DOCUMENTO 6.7.- "DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD" (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO	✓	
8	DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, "MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD" (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia).	N/A	
9	DOCUMENTO 6.9 "ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA", LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA MODELO 8.2 SECCIÓN VIII.	Pequeña	
10	DOCUMENTO 6.10. "CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS (según modelo de anexo K)	✓	

000001



PROPOSICIÓN TÉCNICA		
11	DOCUMENTO 6.11 PROPOSICIÓN TÉCNICA FORMATO 8.1.1.- "DESCRIPCIÓN DEL BIEN" FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO A DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA.	☒
12	DOCUMENTO 6.13.- "RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS", DE CADA PARTIDA OFERTADA, QUE DEMUESTRE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO CONFORME A LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN 3 Y EL ANEXO A TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE SELLADO Y CON NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE RECIBE.	☒
13	DOCUMENTO 6.14.- "MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS", ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO "L".	☒
14	DOCUMENTO 6.15.- "CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE" (OBLIGATORIO para licitantes que sean distribuidores)	☒ <i>Manifesto de que es distribuidor.</i>
PROPOSICIÓN ECONÓMICA		
15	DOCUMENTO 6.12 FORMATO 8.1.- "PROPUESTA ECONÓMICA" FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA.	☒

ENTREGO DOCUMENTACION

(NOMBRE Y FIRMA)

RECIBÍ DOCUMENTACIÓN

Jose Luis Mtz. Z.

(NOMBRE Y FIRMA)

000002



SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0

NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06800 CIUDAD DE MEXICO.

E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022 RELATIVA A LA ADQUISICION DE "CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"

0099

8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-012NCA001-E803-2022	RELATIVA A LA ADQUISICION DE "CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2022"
---	---

CIUDAD DE MEXICO A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

NO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SI	NO
1	DOCUMENTO 6.1.- "SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES" (Obligatorio). DOCUMENTO EN ESCRITO LIBRE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO.	✓	
2	DOCUMENTO 6.2.- "ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA" (Obligatorio). DOCUMENTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO J DE LA CONVOCATORIA.	✓	
3	DOCUMENTO 6.3.- "NACIONALIDAD MEXICANA", (Obligatorio). ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO M DE LA CONVOCATORIA.	✓	
4	DOCUMENTO 6.4.- "CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS" (Obligatorio); ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, MEDIANTE LOS CUALES ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES.	✓	
5	DOCUMENTO 6.5.- "CUENTA DE CORREO", (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA.	✓	
6	DOCUMENTO 6.6.- "MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR" (Obligatorio). DECIR VERDAD QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO C	✓	
7	DOCUMENTO 6.7.- "DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD" (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO	✓	
8	DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, "MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD" (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia).	✓	NIA
9	DOCUMENTO 6.9 "ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA", LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA MODELO 8.2 SECCIÓN VIII.	✓	Pequeña

000003



SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIS060802EM0
NIZA No. 20 1er. PISO, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO.
E-mail: sistemacalza1@prodigy.net.mx TELS. 55 5514-2697 / 55 5207-5686



10	DOCUMENTO 6.10. "CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS (según modelo de anexo K)		
----	---	--	--

0100

PROPOSICIÓN TÉCNICA			
11	DOCUMENTO 6.11 PROPOSICIÓN TÉCNICA FORMATO 8.1.1.- "DESCRIPCIÓN DEL BIEN" FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO A DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA.	✓	
12	DOCUMENTO 6.13.- "RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS", DE CADA PARTIDA OFERTADA, QUE DEMUESTRE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO CONFORME A LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN 3 Y EL ANEXO A TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE SELLADO Y CON NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE RECIBE.	✓	
13	DOCUMENTO 6.14.- "MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS", ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO "L".	✓	
14	DOCUMENTO 6.15.- "CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE" (OBLIGATORIO para licitantes que sean distribuidores)	✓	Manifesto de que es distribuidor

PROPOSICIÓN ECONÓMICA			
15	DOCUMENTO 6.12 FORMATO 8.1.- "PROPUESTA ECONÓMICA" FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA.	✓	

ENTREGO DOCUMENTACION

SISTEMACALZA S.A. DE C.V.
RAUL ASKENAZI HAMUI
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBÍ DOCUMENTACIÓN

José Luis Mtz. Z.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ

000004